

Требования к макетам:

Принимаемые форматы файлов:

- **PDF** (до версии 1.6 включительно);
- **Adobe Illustrator** (версия не выше CS6);

Остальные форматы принимаются по предварительному согласованию.

Общие требования:

Обрезной формат должен соответствовать формату изделия.

Все элементы макета должны быть в цветовой модели CMYK и/или PANTONE.

В файле должны быть только используемые в макете цвета.

Весь текст необходимо перевести в кривые.

Все элементы, печатаемые «под обрез», должны иметь «вылет» за обрезной формат не менее 3 мм.

Все цветные полутоновые изображения должны быть сохранены в цветовой модели CMYK без какой-либо компрессии и иметь разрешение не менее 300 dpi.

Общая сумма красок не более 300-320 %.

Файлы не должны содержать неиспользуемые слои и каналы. Не допускается использование растровой графики в цветовом пространстве RGB. Растровое изображение должно быть сохранено в режиме 8 bit. Запрещается сохранять в растровом файле ICC-profile (цветовой профиль), альфа-каналы и отдельные слои.

Не следует использовать при дизайне и верстке линии тоньше 0,25 pt, а если линия идет вывороткой по фону в несколько красок, ее нужно делать не тоньше 1 pt.

Печать по готовым конвертам:

Плюс к вышеизложенному:

При печати полноцветных конвертов отступ сверху не менее 8 мм.

Мелкий текст и мелкие объекты должны состоять не более чем из 2-х красок, иначе возможно несовмещение.

В связи с технологическими особенностями печати на готовых конвертах допускается изменение расположения изображения на $\pm 1-2$ мм относительно размеров, указанных на оригинал-макете.

Печать на сборку, с последующей вырубкой:

Обрезной формат - по контуру штампа.

Контур штампа должен быть покрашен в спотовый цвет и иметь атрибут "overprint".

Все значимые элементы (логотипы, текст и т.д.) должны находиться не ближе 3 мм к линиям реза, биговки, фальцовки, перфорации и т.д.